

Luminaire mural / Pack mural / PD-CH-WPK



Luminaire mural à DEL profil bas et étanche. Idéal pour façades, périmètres, escaliers, quais de chargement et autres.

Boîtier en aluminium, finition thermolaquée avec un choix de lentilles en polycarbonate ou verre. Efficacité présentant une faible consommation d'énergie.

Modèle

PD-CH-WPK-W60

PD-CH-WPK-W120

Puissance	30 W – 40 W – 50 W – 60 W sélectionnable	80 W – 100 W – 120 W sélectionnable
Lumens	120 lm/W	
Tension d'entrée	AC 100 – 277 V / AC 200 – 480 V	
Angles de faisceaux	110° / 130°	
IRC	> 75 Ra	
CCT	4000 K / 5000 sélectionnable	3000 K et 5700 K sur commande
Source de lumière	Epistar 2835 SMD	
Conducteur	SOSEN	
Facteur de puissance	0,95	
Distorsion	< 10 %	
Protection de surtension	2 Kv	
Temp. de fonctionnement	-30 °C ~ +50 °C	
Options de gradation	0 - 10V	
IP	IP65	
Durée de vie	50 000 h	
Dimensions	332 x 235,5 x 172 mm	
Poids	4 kg	
Garantie	5 ans	
Couleur	Bronze	
Accessoires	Lentille en polycarbonate (verre sur commande)	



lighting solutions
solutions d'éclairage

1435, chemin Saint-Armand
Saint-Armand (Québec)
J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386
www.purplelighting.com
info@purpledistribution.com